



SERIE 0H INOX



 Ruota In nylon 6 bianco rinforzata con fibre di vetro resistente alle temperature medio-alte. Buona capacita' di carico, ridotto attrito ed ottima scorrevolezza. Resistente alla corrosione di olii, grassi animali ed alla maggior parte di prodotti chimici. Resiste alle temperature tra -30° e +130° C.

MOZZO: G = Foro passante






SUPPORTO: Lamiera d'acciaio Inox AISI 304 stampato, gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere.

 Wheel In white nylon 6 reinforced with glass fibers to withstand medium-high temperatures. Good load capacity, low friction and excellent smoothness. Resistant to corrosion of oils, animal fats and most chemicals. Withstands temperatures between -30 ° and + 130 ° C.

HUB : G = Plain bore

BRACKET: Pressed steel, Stainless steel AISI 304. Swivel housing with double balls race ring.

RUOTA

				M		ART.
50	19	21	8	G	50	R0H-G-050
60	24	29	8	G	80	R0H-G-060
80	30	40	15	G	150	R0H-G-080
100	35	40	15	G	180	R0H-G-100
125	40	49	15	G	350	R0H-G-125
150	40	49	20	G	380	R0H-G-150
160	40	59	20	G	480	R0H-G-160
175	50	59	20	G	500	R0H-G-175
200	50	59	20	G	550	R0H-G-200

LEGGERO/MEDIO - PIASTRA FISSA



						M		ART.
50	19	70	60x60	45x45	6	G	50	231X-0HNG050
60	24	90	60x60	45x45	6	G	60	231X-0HNG060
80	30	108	101x84	80x60	9	G	150	443X-0NHG080
100	35	127	100x84	80x60	9	G	180	443X-0NHG100
125	40	154	135x110	80x60	9	G	300	453LX-0NHG125
150	40	192	135x110	80x60	11	G	300	453LX-0NHG150
160	40	197	135x110	105x80	11	G	300	453PX-0NHG160
175	50	228	135x110	105x80	11	G	300	453PX-0NHG175
200	50	240	135x110	105x80	11	G	300	453PX-0NHG200

LEGGERO/MEDIO - PIASTRA GIREVOLE



							M		ART.	CON FRENO ART.	
50	19	70	60x60	45x45	6	26	G	-	50	232X-0HNG050	-
60	24	90	60x60	45x45	6	26	G	-	60	232X-0HNG060	-
80	30	107	100x80	80x60	9	43	G	113	150	454LX-0NHG080	454LXF-0NHG080
100	35	128	100x80	80x60	9	42	G	114	180	454LX-0NHG100	454LXF-0NHG100
125	40	154	100x84	80x60	9	51	G	128	300	454LX-0NHG125	454LXF-0NHG125
150	40	195	132x110	80x60	12	62	G	158	380	454PX-0NHG150	454PXF-0NHG150
160	40	200	132x110	105x80	12	62	G	158	480	454PX-0NHG160	454PXF-0NHG160
175	50	230	132x110	105x80	12	61	G	158	500	454PX-0NHG175	454PXF-0NHG175
200	50	242	132x110	105x80	12	61	G	158	550	454PX-0NHG200	454PXF-0NHG200

LEGGERO/MEDIO - ATTACCO A FORO



					M		ART.	CON FRENO ART.	
50	19	70	12	26	G	-	50	232XOB-0HNG050	-
60	24	90	12	26	G	-	60	232XOB-0HNG060	-
80	30	107	12	43	G	113	150	454LXOB-0NHG080	454LXFOB-0NHG080
100	35	128	12	42	G	114	180	454LXOB-0NHG100	454LXFOB-0NHG100
125	40	159	12	51	G	128	300	454LXOB-0NHG125	454LXFOB-0NHG125
150	40	193	13	62	G	158	350	454PXOB-0NHG150	454PXFOB-0NHG150
160	40	198	13	62	G	158	350	454PXOB-0NHG160	454PXFOB-0NHG160
175	50	226	13	61	G	158	350	454PXOB-0NHG175	454PXFOB-0NHG175
200	50	238	13	61	G	158	350	454PXOB-0NHG200	454PXFOB-0NHG200