



SERIE 15








 Ruota con nucleo centrale in ghisa e battistrada in gomma elastica . La particolare elasticita' consente di superare gli ostacoli assorbendo facilmente i colpi anche ad alte portate . Il mozzo e' corredato da doppi cuscinetti.

MOZZO: K = Cuscinetti a sfera








 Wheel with central cast iron core and elastic rubber tread. The particular elasticity allows to overcome obstacles by easily absorbing blows even at high flow rates. The hub is equipped with double bearings.

HUB: K = Ball bearings










RUOTA

				M		ART.
125	40	47	15	K	300	R15-K-125-40-47
150	50	60	17-20	K	400	R15-K-150-50-60
150	60	60	20-25	K	500	R15-K-150-60-60
150	60	70	20-25	K	500	R15-K-150-60-70
160	50	60	20-25	K	400	R15-K-160-50-60
200	50	60	20-25	K	450	R15-K-200-50-60
200	80	80	25-30	K	600	R15-K-200-80-80
250	50	60	20-25	K	550	R15-K-250-50-60
250	80	80	25-30	K	750	R15-K-250-80-80
300	80	80	25-30	K	800	R15-K-300-80-80
350	70	70	30-35	K	800	R15-K-350-70-70
350	80	90	40-50	K	900	R15-K-350-80-90
350	100	100	40-50	K	1100	R15-K-350-100-100
400	100	100	40-50	K	1350	R15-K-400-100-100








MEDIO PESANTE - PIASTRA FISSA STAMPATA

						M		ART.
125	40	164	134x114	105x80	12	K	300	453P-15K-125-40
150	50	195	134x114	105x80	12	K	400	453P-15K-150-50
150	60	195	134x114	105x80	12	K	400	453P-15K-150-60
160	50	200	134x114	105x80	12	K	400	453P-15K-160-50
200	50	242	134x114	105x80	12	K	450	453P-15K-200-50
250	50	308	195x160	160x120	15	K	650	453i-15K-250-50









MEDIO PESANTE - PIASTRA GIREVOLE STAMPATA

							M			ART.	CON FRENO ART.
125	40	164	134x114	105x80	12	62	K	158	300	454P-15K-125-40	454PF-15K-125-40
150	50	195	134x114	105x80	12	62	K	158	400	454P-15K-150-50	454PF-15K-150-50
150	60	195	134x114	105x80	12	62	K	158	400	454P-15K-150-60	454PF-15K-150-60
160	50	200	134x114	105x80	12	62	K	158	400	454P-15K-160-50	454PF-15K-160-50
200	50	242	134x114	105x80	12	61	K	158	450	454P-15K-200-50	454PF-15K-200-50
250	50	308	200x160	160x120	15	63	K	158	650	454i-15K-250-50	454iF-15K-250-50

PESANTE - PIASTRA FISSA ELETTRICALDATA DOPPIA RUOTA

						M		ART.
250	50	300	250x200	210x160	17,5	K	1300	559M-15K250-50
250	80	300	250x200	210x160	17,5	K	1500	579M-15K250-80
300	80	381	250x200	210x160	17,5	K	1500	579M-15K300-80
350	80	425	250x200	210x160	17,5	K	1800	579M-15K350-80
350	100	425	250x200	210x160	17,5	K	2200	579M-15K350-100
400	100	480	250x200	210x160	17,5	K	2700	579M-15K400-100

PESANTE - PIASTRA GIREVOLE ELETTRICALDATA DOPPIA RUOTA

							M		ART.	CON FRENO ART.
250	50	300	250x200	210x160	17,5	91	K	1300	560M-15K250-50	
250	80	300	250x200	210x160	17,5		K	1500	580M-15K250-80	
300	80	381	250x200	210x160	17,5		K	1500	580M-15K300-80	
350	80	425	250x200	210x160	17,5	101	K	1800	580M-15K350-80	
350	100	425	250x200	210x160	17,5	101	K	2200	580M-15K350-100	
400	100	480	250x200	210x160	17,5	131	K	2700	580M-15K400-100	