



SERIE 9 INOX A RAGGI



 Ruota con nucleo centrale in nylon 6 nero a raggi rivestimento in poliuretano . Corredata da doppi cuscinetti e' resistente alla rottura alla corrosione ed alla maggior parte di prodotti chimici.

MOZZO: K = Cuscinetti a sfera . Resistente a temperature -20° C + 60° C

SUPPORTO: Lamiera d'acciaio Inox AISI 304 stampato, gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere.






 Wheel with central core in black spoked nylon 6 with polyurethane coating. Equipped with double bearings it is resistant to breakage, corrosion and most chemicals.

HUB: K = Ball bearings. Temperature resistant -20 ° C + 60 ° C

SUPPORT: Pressed

Stainless Steel AISI 304, rotating group made with double crown of balls.

RUOTA

				M		ART.
100	40	40	15	KS	350	R9-K-100-ALE
125	45	49	20	KS	400	R9-K-125-ALE
150	50	55	20	KS	600	R9-K-150-ALE
160	50	55	20	KS	700	R9-K-160-ALE
200	57	60	20-25	KS	1100	R9-K-200-ALE

MEDIO - PIASTRA FISSA

						M		ART.
100	40	128	100x84	80x60	9	KS	300	453LX-9KS100-ALE
125	45	154	100x84	80x60	9	KS	300	453LX-9KS125-ALE
125	45	165	135x110	105x80	12	KS	600	453PX-9KS125-ALE
150	50	195	135x110	105x80	12	KS	600	453PX-9KS150-ALE
160	50	200	135x110	105x80	12	KS	700	453PX-9KS160-ALE
200	57	241	135x110	105x80	12	KS	700	453PX-9KS200-ALE

MEDIO - PIASTRA GIREVOLE

							M		ART.	CON FRENO ART.	
100	40	128	100x84	80x60	9	42	KS	114	300	454LX-9KS100-ALE	454LXF-9KS100-ALE
125	45	154	100x84	80x60	9	51	KS	128	300	454LX-9KS125-ALE	454LXF-9KS125-ALE
125	45	165	132x110	105x80	12	62	KS	158	600	454PX-9KS125-ALE	454PXF-9KS125-ALE
150	50	195	132x110	105x80	12	62	KS	158	600	454PX-9KS150-ALE	454PXF-9KS150-ALE
160	50	200	132x110	105x80	12	62	KS	158	700	454PX-9KS160-ALE	454PXF-9KS160-ALE
200	57	242	132x110	105x80	12	61	KS	158	700	454PX-9KS200-ALE	454PXF-9KS200-ALE