










## SERIE 191








 Doppia ruota in gomma termoplastica o nylon con supporto in nylon . Grazie al suo design viene utilizzata nei settori dell'arredamento ; Ottima scorrevolezza su pavimenti lisci . Le ruote in gomma sono antitraccia e non rigano i pavimenti.  
SUPPORTO: Supporto in materiale plastico . L 'attacco puo' essere a perno filettato o a piastra .A richiesta il perno puo' essere liscio o baionetta nelle misure mm.8x30 mm.10x30 mm.11x22

 Double wheel in thermoplastic rubber or nylon with nylon support. Thanks to its design it is used in the furniture sectors; Excellent smoothness on smooth floors. The rubber wheels are non-marking and do not scratch floors.  
BRACKET: Support in plastic material. The connection can be a threaded pin or a plate. On request, the pin can be smooth bayonet-type in the dimensions mm.8x30 mm.10x30 mm.11x22

### SUPPORTO IN PLASTICA A PIASTRA - RUOTA GOMMA O NYLON

							ART.	CON FRENO ART.
40	35	43	42x42	32x32	4.2	20	191-040	-
40	35	43	42x42	32x32	4.2	20	191-040-N	-
45	45	52	42x42	32x32	4.2	25	191-045	-
45	45	52	42x42	32x32	4.2	25	191-045-N	-
50	54	56	42x42	32x32	4.2	35	191-050	191F-050
50	54	56	42x42	32x32	4.2	35	191-050-N	191F-050-N

### SUPPORTO IN PLASTICA A PERNO - RUOTA GOMMA O NYLON

					ART.	CON FRENO ART.
40	35	43	8x15 - 10x15	20	191M...040	-
40	35	43	8x15 - 10x15	20	191M...040-N	-
45	45	52	8x15 - 10x15	25	191M...045	-
45	45	52	8x15 - 10x15	25	191M...045-N	-
50	54	56	8x15 - 10x15	35	191M...050	191FM...050
50	54	56	8x15 - 10x15	35	191M...050-N	191FM...050-N