










SERIE 193








 Doppia ruota in gomma termoplastica o nylon con supporto in metallo pressofuso cromato. Grazie al suo design viene utilizzata nei settori dell'arredamento; Ottima scorrevolezza su pavimenti lisci. Le ruote in gomma grigia sono antitraccia e non rigano i pavimenti. **SUPPORTO:** Supporto in Zamak cromato. L'attacco può essere a perno filettato o a piastra. A richiesta il perno può essere liscio a baionetta nelle misure mm.8x30 mm.10x30 mm.11x22

 Double wheel in thermoplastic rubber or nylon with chromed die-cast metal support. Thanks to its design it is used in the furniture sectors; Excellent smoothness on smooth floors. The grey rubber wheels are non-marking and do not scratch floors. **BRACKET:** Support in chromed Zamak. The connection can be a threaded pin or a plate. On request, the pin can be smooth bayonet-type in the dimensions mm.8x30 mm.10x30 mm.11x22

SUPPORTO CROMATO A PIASTRA - RUOTA IN GOMMA O NYLON

							ART.	CON FRENO ART.
50	60	55	42x42	32x32	4.2	40	193-050	193F-050
50	60	55	42x42	32x32	4.2	40	193-050-N	193F-050-N

SUPPORTO CROMATO A PERNO - RUOTA IN GOMMA O NYLON

					ART.	CON FRENO ART.
50	60	55	8x15	40	193M8-050	193FM8-050
50	60	55	8x15	40	193M8-050-N	193FM8-050-N
50	60	55	10x15	40	193M10-050	193FM10-050
50	60	55	10x15	40	193M10-050-N	193FM10-050-N